




Refrigeración controlada mediante convección forzada en zonas en las que el volumen es una limitación

Video



Aplicaciones

- **Refrigeración componentes electrónicos.**
- **Eliminación puntos calientes en sistemas mecánicos.**



Contacto

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

✉ otri@inta.es

☎ 91 520 11 53

🌐 www.inta.es



English Version



REFRIGERACIÓN MEDIANTE ACTUADORES DE PLASMA

El Área de Aerodinámica Experimental del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial investiga la generación y control de plasma para adaptar la aerodinámica y las condiciones del aire que fluye en torno a los cuerpos.

Descripción

El plasma, cuarto estado de la materia, se puede concebir como un gas ionizado que presenta un comportamiento colectivo y, por tanto, que puede ser utilizado técnicamente mediante la aplicación externa de campos eléctricos y magnéticos. Éste, a su vez, interacciona con el aire de su entorno generando un flujo de aire en la dirección, intensidad y con la cantidad de calor deseadas en cada momento. Ese flujo se puede utilizar para condicionar a voluntad la película de aire que envuelve un cuerpo, generando diferentes efectos técnicos.

Para ello se utilizan actuadores de plasma, dispositivos que transforman la energía eléctrica (de alta tensión) en una respuesta física, en este caso, la creación de un flujo con las características requeridas. Existen diferentes tipos de actuadores: Corona, DBD,...

En la aplicación de refrigeración, el dispositivo que se utiliza es de tipo DBD, que consiste en dos electrodos de espesor mínimo, conectados a una fuente de alimentación de alta tensión, y separados entre sí por un material dieléctrico (ver figura inferior). El resultado del conjunto es un dispositivo de volumen prácticamente despreciable y que apenas modifica la superficie del cuerpo. Para esta aplicación, las características del dispositivo se deben seleccionar de manera que aporten el mínimo calor posible, lo que tiene implicaciones tanto en la configuración del dispositivo, como en el modo de alimentación del mismo.

Ventajas competitivas

Permite refrigerar donde, por limitaciones de espacio, no se puede emplear un ventilador. Las características principales de este sistema son:

- Simplicidad y flexibilidad en el control, robustez y fiabilidad
- Corto tiempo de respuesta (~ ms)
- Mínimo peso y volumen
- Bajo consumo de energía

Situación

La tecnología está patentada, validada y demostrada.

Se busca colaboración para desarrollo de un demostrador en una aplicación concreta y posterior transferencia.

